

Leistungserklärung

in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission

CN Blähton 10 - 20 mm

No. DoP_DK_(1)16040xxx_EN 13055-2_DE_Ver3

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*
(1)16040xxx_EN 13055-2, Leca® 10 - 20, Leca® Large
2. *Vorgesehene Verwendung(en)*
Leichte Gesteinskörnungen für ungebundene und gebundene Anwendungen
3. *Hersteller*
Leca Danmark A/S
Randersvej 75
DK-8940 Randers SV
Dänemark
Telefon: +45 87 61 02 01
Web: www.leca.dk
4. *Autorisierter Repräsentant*
Nicht zutreffend
5. *Systeme zur Bewertung*
AVCP System 4
6. *Harmonisierte Norm:*
EN 13055-2:2004
7. *Erklärte Leistung:*

Wesentliche Merkmale		Leistung
Kornform		rund / gebrochen
Korngröße	Korngröße	8 - 20 mm
	Korngrößenverteilung	NPD
Schüttdichte		245 kg/m ³ +/- 15 % (210 - 280)
Prozentualer Anteil gebrochener Körner / gebrochener Oberflächen		0 - 15 %
Reinheit		NPD
Kornfestigkeit		> 0,52 N/mm ²
Zusammensetzung / Gehalt	Chloride	< 0,02 %
	Säurelösliches Sulfat	< 0,5 % SO ₃
	Gesamtschwefel	< 0,32 % S
Raumbeständigkeit		NPD
Wasseraufnahme / - saugen	Wasseraufnahme 5 Min.	16 - 30%
	Wasseraufnahme 60 Min.	20 - 34 %
	Wasseraufnahme 24 Std.	24 - 46 %
	Wassersaughöhe	NPD
Freisetzung von Schwermetallen		NPD
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen		NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit		beständig gemäß langdauernder Erfahrung im nordischen Klima

8. *Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation*
Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geesthacht
(Ort)



01.02.2023
(Datum)

Thomas Helk

Geschäftsführer CN Consulting und Baustoff- Vertriebsgesellschaft mbH
(Name)

CE-Zeichen


<hr/>
Leca Danmark A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers SV
15
DoP_DK_(1)16040xxx_EN 13055-2
<hr/>
EN 13055-2
Leca® 10 - 20, Leca Large® (Produkttyp: (1)16040xxx_EN 13055-2)
Vorgesehene Verwendung(en): Leichte Gesteinskörnungen für ungebundene und gebundene Anwendungen
<hr/>
Erklärte Leistung: Kornform: rund / gebrochen
<hr/>
Die Leistungserklärung und das CE-Zeichen sind auf www.leca.dk verfügbar oder können auf Anfrage zugeschickt werden.